

## Anfragen-Checkliste für

## PHOTOVOLTAIK-UNTERKONSTRUKTIONEN

Für die Erstellung eines Angebotes teilen Sie uns bitte folgende Daten mit:

**Anschrift Kunde/Händler:**

Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Bauvorhaben:**

Kommission: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Geländehöhe: \_\_\_\_\_

**Dachangaben:**

Exponierter Lage (DIN 1055.4): ja \_\_\_\_\_ nein \_\_\_\_\_

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Gebäudehöhe: \_\_\_\_\_

Schneelastzone: \_\_\_\_\_

Windzone: \_\_\_\_\_



Satteldach



Flachdach



Pulldach



Walmdach

**Abmessungen der Dachunterkonstruktion:**

Sparrenabstand: \_\_\_\_\_ Sparren: \_\_\_\_\_

Traglatten: \_\_\_\_\_

Konterlatte: ja \_\_\_\_\_ nein \_\_\_\_\_ Dachneigung: \_\_\_\_\_ (Grad)

# FLENDER-FLUX

SYSTEME FÜR DACH UND FASSADE



## Dacheindeckung:

Schiefer

Ziegel / Dachstein:

Typ: \_\_\_\_\_

Stehfalz:

Art: \_\_\_\_\_

Welle:

Typ: \_\_\_\_\_

Pfette: Holz Metall


## Ziegelart:

Flachdachziegel

Doppelmuldenziegel

Überdeckung der Ziegel / Dachsteine angeben:  $y =$  \_\_\_\_\_ mm

Überdeckung bildlich dargestellt. Das max. Überdeckungsmaß  $y$  beträgt 100 mm.  
(andere Decklängen auf Anfrage) Hinweis: Öffnungsmaß  $x$  laut A + V beachten!



Trapezblech: Materialgüte \_\_\_\_\_ Materialstärke \_\_\_\_\_ Hochsickenabstand \_\_\_\_\_

sonstige Eindeckung: Typ \_\_\_\_\_

## Moduldaten:

Hersteller:

Modultyp:

Gewicht/Modul:

Abmessungen der Module:

Länge

Breite

Höhe

Fester Modulrahmen: ja

nein

## Beispielskizze:

Bitte erstellen Sie eine Skizze, mit den auf dem Dach eingezeichneten Modulen (Anzahl der Module und Reihen). Hierbei ist es wichtig, vorhandene Dachfenster, Schornsteine etc. mit anzugeben. Im Standard planen wir keine Kreuzmontage der Modulträgerschiene. Sollte dies gewünscht sein, bitte mit angeben!